

Hydraulische Schienentraverse Modell 121-T-6m, 121-T-6m-H-US und 121-T-6m-H



Für Schienen je nach Typ bis 18,5 m

Die Länge der Hebeeinrichtung ist mit dem Schienenhersteller abzustimmen.

Länge	3970 mm – 6030 mm
Breite	310 mm
Höhe bis Montageplatte Rotator	600 mm
Gewicht ohne Rotator je nach Ausführung	ca. 450 kg-550 kg
Traglast bei 4 m	3000 kg
Traglast bei 6 m	2500 kg
Hydraulikanlage	45 l/min/ 150 bar

Es stehen verschiedene Greifklauen für Vignol, Rillenschienen und Sonderformen zur Verfügung.

Das Modell 121-T-6m ist eine manuell teleskopierbare Variante. Die Länge kann über verschiedene Bolzenlöcher individuell eingestellt werden. Es werden die Funktionen Greifer und Rotator benötigt.

Das Modell 121-T-6m-H-US ist eine hydraulisch teleskopierbare Variante. Die Länge kann stufenlos über das manuelle Umschalten eines Ventils an der Traverse variiert werden. Durch das Umschaltventil ist nur ein Steuerkreis für das Greifen / Teleskopieren, und ein Steuerkreis für den Rotator erforderlich. Die Hydraulikzylinder und Leitungen sind geschützt im Inneren der Traverse untergebracht.

Das Modell 121-T-6m-H ist eine hydraulisch teleskopierbare Variante. Die Länge kann stufenlos vom Bedienstand aus variiert werden. Benötigt wird Likufix – 5 mit 14 poliger Kontakteiste/Armsteckdose oder OQ-Rail / Likufix – 9. Die Hydraulikzylinder und Leitungen sind geschützt im Inneren der Traverse untergebracht.