

SCHIENENGREIFER MODELL 121

DER HYDRAULISCH BETÄTIGTE SCHIENENGREIFER 121 UND 121-T IST EINE UNIVERSELLE VORRICHTUNG ZUM SCHNELLEN VERLEGEN UND UMSCHLAGEN VON SCHIENEN. FÜR EINE VIELZAHL VON SCHIENENTYPEN UND H – TRÄGERN STEHEN VERSCHIEDENE GREIFBACKEN ZUR VERFÜGUNG.

DAS GERÄT IST MIT BAGGERN ALS AUCH MIT LKW-LADEKRÄNEN EINFACH ZU BEDIENEN. ALLE HYDRAULIKZYLINDER SIND MIT LASTHALTEVENTILEN AUSGESTATTET.



DIE LÄNGE DER HEBEINRICHTUNG IST MIT DEM SCHIENENHERSTELLER ABZUSTIMMEN.

FÜR SCHIENEN BIS ZU 18,5 m

BREITE:	284 mm
HÖHE OHNE ROTATOR:	536 mm
LÄNGE:	2174 mm
TRAGLAST:	1500 kg
GEWICHT OHNE ROTATOR:	ca. 150 kg
EMPFOHLENER OELFLUSS:	30 l/min
EINSTELLUNG DES OELDRUCKBEGRENZUNGSVENTIL:	150 bar
EMPFOHLENER ROTATOR:	Baltrotors GR 603

