

Schwellenverlegegerät Modell 117



Das Schwellenverlegegerät Modell 117 ist in verschiedenen Versionen verfügbar. Es ist für 3 - 7 Schwellen, als Monoblock- oder als Zweiblockschwellen Version erhältlich.

Länge (<i>abhängig von der Einstellung der Schwellenbreite und vom Verlegeabstand</i>)	
117-3	1210 mm – 1870 mm
117-3 Zweiblock Schwellen	1210 mm – 1910 mm
117-4	1300 mm – 2610 mm
117-4 Zweiblock-Schwellen	1340 mm – 2650 mm
117-5	1350 mm – 3350 mm
117-5 Zweiblock-Schwellen	1390 mm – 3390 mm
117-6	1590 mm – 4090 mm
117-6 Zweiblock-Schwellen	1630 mm – 4130 mm
117-7	1830 mm – 4830 mm
117-7 Zweiblock-Schwellen	1870 mm – 4870 mm
Breite für Monoblock-Schwellen	1900 mm – 3070 mm
Breite für Zweiblock-Schwellen	1760 mm
Höhe ohne Rotator	1000 mm
Traglast	Schwellen bis 375 kg
Gewicht ohne Rotator je nach Ausstattung	
117-3	ca. 870 kg
117-4	ca. 990 kg
117-5	ca.1050 kg
117-6	ca.1200 kg
117-7	ca.1250 kg

Einfache Einstellung des Schwellen-Typs und des Verlegeabstands durch ein Bolzensystem.

Schwellentyp: Grobeinstellung der Schwellenbreite in 10mm Schritten.

Feineinstellung der Schwellenbreite über ein Gewinde möglich.



Verlegeabstand:

Grobeinstellung in 18 x 5 mm Schritten, Feineinstellung und größere Maßsprünge über ein Gewinde.



Die Kontaktflächen am Greifer sind mit einem sehr **verschleißfestem** Gummipad belegt.

Wartungsfreie und selbstschmierende Gleitkörper und Buchsen reduzieren den Wartungsaufwand auf ein Minimum.

Die Greiferzylinder sind mit **Lasthalteventilen** ausgerüstet um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

